Refection de voirie sur tranchée :
-200 kg/m² BBSG (DO à 20 et 14 à 2)

Création d'un déversoir d'orage sur pluvial:
-conduite aval : réseau existant DN 200,
-conduite surverse: réseau pluvial de surface

Refection de voirie pleine largeur :
-200 kg/m² BBSG PLEINE LARGEUR (20 à 14)

Nouveau déversoir d'orage du village

Antennes à raccorder

Déversoir d'orage du village actuel (TN 178.34)
- fe entrée :177.54,
- fe sortie : 177.49,
- fe surverse : 177.44

Antenne à raccorder

Nouveau déversoir d'orage du village

- Réseau eau usée EXISTANT ET ABANDONNE
- Réseau eau usée EXISTANT
- Réseau unitaire EXISTANT
- Réseau pluvial EXISTANT
- Réseau unitaire conservé en pluvial
- Réseau pression PRO
- Poste de relevage PRO
- Réseau unitaire PRO
- Réseau assainissement PRO
- Regard assainissement PRO
- Tabouret de branchement assainissement PRO
- Déversoir d'orage PRO
- Réseau pluvial PRO
- Regard assainissement PRO
- Tabouret de branchement pluvial PRO
- Grille pluviale ronde PRO
- Avaloir pluvial PRO
- Caniveau grille pluviale PRO
- Tabouret de branchement AEP PRO
- Armoire électrique PRO

LA GIRONDE LE DÉPARTEMENT

COMMUNE DE MIRMANDE

Travaux assainissement

PROJET

Indice	Date	Description	Dessin	Verif	Appr
2.0	03/12/2019	Deuxième édition	PG	AJ	DR
1.0	29/11/2019	Première édition	PG	AJ	DR

RESEAU ASSAINISSEMENT

Echelle 1/500 | N° d'Affaire A.1900156 | Plan N° 002

Renforcement EU - RD 204 et Rue Saint Pierre

Naldeo
INGENIERIE & CONSEIL
Agence de BORDEAUX - 21 route de Châteauneuf CS 20118 - 33502 MONTSLAIMS Cedex - Tel: 05 56 85 05 70 - Fax: 05 56 85 30 19
Société de NALDEO GROUP