

**SÉCURISATION ET MISE HORS D'AIR MAISON "RICARD"
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.) LOT N°2 MENUISERIES EXTÉRIEURES**

| | UNITÉ | QUANTITÉ | P.U. H.T. | P.T. H.T. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-------------|
| 1. Fourniture et pose de portes d'entrées isolantes - Fourniture et pose de portes d'entrée pleine en bois exotique huilé naturel, épaisseur 58 mm avec isolation renforcée - Y compris clés sur organigramme. - Seuil et pourtour étanche avec joint phonique, fermeture 3 points y compris serrures, poignées et jeu de clefs. - Cadres dormant à sceller par le présent lot au nu intérieur des murs, le doublage isolant qui sera réalisé ultérieurement viendra en applique . - Serrure A2P3 - Dimension : 1.00 x 2.15m ht | Unité | 2,00 | | 0,00 |
| 2. Fourniture et pose d'une porte d'entrée isolante vitrée - Fourniture et pose de portes d'entrée vitrée en PVC avec isolation renforcée - Y compris clés sur organigramme. - Seuil et pourtour étanche avec joint phonique, fermeture 3 points y compris serrures, poignées et jeu de clefs. - Cadres dormant à sceller par le présent lot au nu intérieur des murs, le doublage isolant qui sera réalisé ultérieurement viendra en applique . - Serrure A2P3 - Couleur Blanc - Volets extérieurs en bois à lames verticales à 4 plis, compris bâti fixé mécaniquement à la maçonnerie, les paumelles, les crémones, les butées de fermetures et les arrêts pour maintenir l'ouverture. Dimension : 1.42 x 2.40m ht | Unité | 1,00 | | 0,00 |
| 3. Fourniture et pose de fenêtres ouvrant à la française 2 vantaux - Constitué par traverse basse en PVC formant pièce d'appui avec rejet d'eau et assurant la récupération et l'évacuation des eaux d'infiltration. - <u>Menuiserie en couleur blanche</u> - Montants et traverse supérieure à feuillures. - Vitrage : Vitrage clair épaisseur minimum 4.16.4. L'ensemble des vitrages sera feuilleté faible émissivité type Argon - Poignées intérieures avec système de condamnation par l'intérieur y compris toute sujétion de réglages - Volets extérieurs en bois à lames verticales à 4 plis, compris bâti fixé mécaniquement à la maçonnerie, les paumelles, les crémones, les butées de fermetures et les arrêts pour maintenir l'ouverture. Dimensions: 1.00 x 1.50m ht | Unité | 15,00 | | 0,00 |
| 4. Fourniture et pose de fenêtres ouvrant à la française 2 vantaux - Constitué par traverse basse en PVC formant pièce d'appui avec rejet d'eau et assurant la récupération et l'évacuation des eaux d'infiltration. - <u>Menuiserie en couleur blanche</u> - Montants et traverse supérieure à feuillures. - Vitrage : Vitrage clair épaisseur minimum 4.16.4. L'ensemble des vitrages sera feuilleté faible émissivité type Argon - Poignées intérieures avec système de condamnation par l'intérieur y compris toute sujétion de réglages - Volets extérieurs en bois à lames verticales à 4 plis, compris bâti fixé mécaniquement à la maçonnerie, les paumelles, les crémones, les butées de fermetures et les arrêts pour maintenir l'ouverture. Dimensions: 1.04 x 1.55m ht | Unité | 1,00 | | 0,00 |
| 5. Fourniture et pose de fenêtres ouvrant à la française 1 vantail - Constitué par traverse basse en PVC formant pièce d'appui avec rejet d'eau et assurant la récupération et l'évacuation des eaux d'infiltration. - <u>Menuiserie en couleur blanche</u> - Montants et traverse supérieure à feuillures. - Vitrage : Vitrage clair épaisseur minimum 4.16.4. L'ensemble des vitrages sera feuilleté faible émissivité type Argon - Poignées intérieures avec système de condamnation par l'intérieur y compris toute sujétion de réglages Dimensions: 0.40 x 0.52 m ht | Unité | 1,00 | | 0,00 |
| 6. Fourniture et pose de fenêtres ouvrant à la française 1 vantail - Constitué par traverse basse en PVC formant pièce d'appui avec rejet d'eau et assurant la récupération et l'évacuation des eaux d'infiltration. - <u>Menuiserie en couleur blanche</u> - Montants et traverse supérieure à feuillures. - Vitrage : Vitrage clair épaisseur minimum 4.16.4. L'ensemble des vitrages sera feuilleté faible émissivité type Argon - Poignées intérieures avec système de condamnation par l'intérieur y compris toute sujétion de réglages Dimensions: 0.50 x 0.62 m ht | Unité | 1,00 | | 0,00 |
| 7. Fourniture et pose de fenêtres ouvrant à la française 2 vantaux - Constitué par traverse basse en PVC formant pièce d'appui avec rejet d'eau et assurant la récupération et l'évacuation des eaux d'infiltration. - <u>Menuiserie en couleur blanche</u> - Montants et traverse supérieure à feuillures. - Vitrage : Vitrage clair épaisseur minimum 4.16.4. L'ensemble des vitrages sera feuilleté faible émissivité type Argon - Poignées intérieures avec système de condamnation par l'intérieur y compris toute sujétion de réglages - Volets extérieurs en bois à lames verticales à 4 plis, compris bâti fixé mécaniquement à la maçonnerie, les paumelles, les crémones, les butées de fermetures et les arrêts pour maintenir l'ouverture. Dimensions: 1.00 x 2.30 m ht | Unité | 3,00 | | 0,00 |
| 8. Fourniture et pose de fenêtres ouvrant à la française 2 vantaux - Constitué par traverse basse en PVC formant pièce d'appui avec rejet d'eau et assurant la récupération et l'évacuation des eaux d'infiltration. - <u>Menuiserie en couleur blanche</u> - Montants et traverse supérieure à feuillures. - Vitrage : Vitrage clair épaisseur minimum 4.16.4. L'ensemble des vitrages sera feuilleté faible émissivité type Argon - Poignées intérieures avec système de condamnation par l'intérieur y compris toute sujétion de réglages - Volets extérieurs en bois à lames verticales à 4 plis, compris bâti fixé mécaniquement à la maçonnerie, les paumelles, les crémones, les butées de fermetures et les arrêts pour maintenir l'ouverture. Dimensions: 0.80 x 1.20 m ht | Unité | 2,00 | | 0,00 |
| 9. Fourniture et pose d'une porte de garage à 2 vantaux - Panneaux pleins - Poignées intérieures et extérieures avec serrure à système de condamnation par bouton à l'intérieur et à clés à l'extérieur y compris toute sujétion de crémones, crapaudines, etc... Dimensions: 2.40 x 3.00 m ht | Unité | 1,00 | | 0,00 |
| MONTANT TOTAL HORS TAXES | | | | 0,00 |
| T.V.A. 20% | | | | 0,00 |
| MONTANT TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES | | | | 0,00 |