

CHAPITRE 2B - REGLEMENT DU SECTEUR UBm

L'attention du pétitionnaire et de l'utilisateur du Plan Local d'Urbanisme est attirée sur les points suivants :

- Les constructions doivent se raccorder au réseau d'assainissement collectif.
- Le sous-sol est composé de couches argileuses et marneuses qui favorisent la présence de terrain humide. La présence de ces terrains humides interdit la réalisation de construction sur sous-sol.

Caractère du secteur :

Ce secteur correspond au bâti situé le long de la route départementale 436 qui se caractérise par un tissu mixte (habitat et activités).

Objectif du règlement :

Permettre le développement des activités et limiter le droit à construire pour les habitations.

SECTION I – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

ARTICLE UBm 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

1.1 Dispositions générales :

Les constructions et installations qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

1.2 Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

- Les constructions à usage agricole,
- Les dépôts à l'air libre de matériaux divers, de ferrailles, de combustibles, les décharges, les dépôts de véhicules hors d'usage et les casses de véhicules et d'une manière générale toutes constructions ou dépôts d'objets apportant une nuisance, tant du point de vue esthétique que du bruit ou des odeurs,
- L'ouverture et l'exploitation de carrières,
- Les affouillements, exhaussements, décaissements et remblaiements des sols qui n'ont pas de rapport direct avec les travaux de construction, des aménagements viaires, paysagers ou hydrauliques,
- Le stationnement des caravanes et les installations de camping ou de caravanning.

ARTICLE UBm 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS PARTICULIERES

2.1 Occupations et utilisations du sol admises si elles respectent les conditions suivantes :

- Les constructions à usage commercial, à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants,
- Les constructions à usage artisanal et de bureaux à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions pour les rendre compatibles avec les milieux environnants.
- La création, la modification ou l'extension des établissements des installations classées (en respectant la législation en vigueur), à condition que les risques et les mesures de protection induits soient limités au terrain propre à l'activité.
- Les entrepôts à condition que leur superficie n'excède pas 1000m².

SECTION II – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

ARTICLE UBm 3 – ACCES ET VOIRIE

3.1 Accès :

- Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès à une voie publique ou privée, ouverte à la circulation et en état de viabilité, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur un fonds voisin, ou, éventuellement, obtenu par l'application de l'article 682 du code civil.

Rappel :

Article 682 du code civil

"le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner."

- La largeur des accès est fixée à :
 - 3 mètres minimum pour les accès d'une longueur inférieure ou égale à 5 mètres,
 - 5 mètres minimum, sur toute la longueur de l'accès, pour les accès d'une longueur supérieure à 5 mètres.
- Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, et notamment de la défense contre l'incendie, de la protection civile, des enlèvements d'ordures ménagères, etc.
- Les accès sur la voie publique doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation automobile, des cycles et des piétons.
- Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessous.

Rappel :

Article R 111-4 du Code de l'Urbanisme

"Le nombre d'accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne est la moindre."

3.2 Voirie :

- Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent avoir des caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles desservent.
- Les voies publiques ou privées qui desservent plus d'une construction doivent présenter les caractéristiques suivantes :
 - avoir une largeur d'emprise minimale de 5,5 mètres,
 - être aménagées si elles se terminent en impasse, de telle sorte que les véhicules privés et de services publics puissent faire demi-tour.
- Des conditions particulières peuvent toutefois être imposées en matière de tracé, largeur ou de modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains riverains ou avoisinants, en vue de leur intégration dans la voirie publique communale.

ARTICLE UBm 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX

4.1 Alimentation en eau potable :

- Toute construction ou installation nouvelle qui, par sa destination, implique une utilisation d'eau potable doit être alimentée par branchement à un réseau collectif de distribution sous pression présentant des caractéristiques suffisantes.

4.2 Eaux usées :

- Le raccordement au réseau collectif d'assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées, dans les conditions définies conformément aux avis de l'autorité compétente concernée. Le raccordement devra respecter les caractéristiques techniques du réseau public.
- Toute évacuation des eaux ménagères ou des effluents non traités dans les fossés, cours d'eau et égouts pluviaux est interdite.
- Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d'origine autre que domestique, en particulier industrielle ou artisanale, est soumis à autorisation préalable à solliciter auprès de l'autorité compétente et peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur.

4.3 Eaux pluviales :

- L'aménagement de dispositifs d'infiltration des eaux pluviales est recherché prioritairement sur le terrain.
- Ces rejets dans le réseau collecteur, lorsqu'il existe, ne devront pas excéder 1 litre/sec./hectare. Ces rejets seront compatibles avec les objectifs de qualité du milieu récepteur.
- Les aménagements nécessaires visant à la limitation des débits évacués de la propriété (bâche à eau ou bassin de rétention) sont à la charge du constructeur qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Rappel :

- Conformément à l'article L. 640 du Code Civil, tout particulier ne peut s'opposer au libre écoulement des eaux du fond supérieur vers le fond inférieur.

4.4 Réseaux divers :

- Dans le cas de construction nouvelle, les raccordements aux réseaux électriques, téléphonique, d'éclairage public et de télédistribution doivent être aménagés en souterrain jusqu'à la limite du domaine public en un point à déterminer en accord avec les services techniques compétents.
- Leur pose en galerie technique peut être imposée pour des opérations d'aménagement d'ensemble.

4.5 Déchets :

- Pour toute création de plus de 3 logements dans une même construction, un emplacement commun pour les conteneurs de collecte des déchets doit être prévu.

4.6 Défense incendie :

- La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE UBm 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS

- Non réglementé.

ARTICLE UBm 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

- Les constructions doivent respecter un recul de 6m.

Pour les aménagements et extensions de constructions, les annexes à la construction principale et les constructions, les installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif :

- Toute construction doit être implantée :
 - soit à l'alignement
 - soit en retrait d'un mètre minimum

ARTICLE UBm 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES**7.1 Dispositions générales :**

- Les constructions peuvent être édifiées :
 - soit sur une des limites séparatives,
 - soit en retrait de 3,5m minimum des limites séparatives.

7.2 Piscine :

- Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant une marge d'isolement de 3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.

7.3 Pour les constructions, les installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif :

- Toute construction doit être implantée :
 - soit en limite,
 - soit avec un retrait minimum d'un mètre de la limite séparative.


ARTICLE UBm 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- La distance entre deux constructions à usage d'habitation non configurées doit être au moins égale à :
 - 8m minimum des limites lorsque le pignon ou la façade comporte une ou plusieurs baies éclairant des pièces principales,
 - 4m minimum des limites dans le cas de pignon aveugle.
- Aucune distance n'est imposée entre une construction principale et ses annexes.

ARTICLE UBm 9 – EMPRISE AU SOL

9.1 Dispositions générales :

- Pour des raisons techniques, les dispositions suivantes peuvent ne pas s'appliquer à l'implantation des constructions, installations, ouvrages techniques et aménagements nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. En ce cas, il n'est pas fixé d'emprise au sol.



9.2 Pour les constructions à usage d'habitation :

- l'emprise au sol d'une construction ne peut excéder 150 m²,
- sur une même propriété, l'emprise au sol de l'ensemble des constructions (hors terrasse et piscine) ne peut excéder 200m².

ARTICLE UBm 10 – HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

- Les combles aménageables constituent au maximum un étage.
- La hauteur des constructions, mesurée du niveau de la voie de desserte jusqu'au point le plus élevé du bâtiment (cheminées et autres superstructures exclues) ne doivent pas excéder :
 - pour les constructions à usage d'habitation :
 - 9 m dans le cas où la toiture à une pente supérieure à 40°
 - 7 m dans le cas où la toiture à une pente comprise entre 20° et 40°
 - 5 m dans le cas où la toiture à une pente inférieure à 20°.
 - pour les autres constructions : 12m.
- Ces règles ne s'appliquent pas en cas d'aménagement ou d'extension d'un bâtiment existant.

ARTICLE UBm 11 – ASPECT EXTERIEUR

11.1 Dispositions générales

11.1.1 Façades et matériaux :

- L'implantation des constructions, l'architecture, les dimensions et l'aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants.
- L'emploi à nu des matériaux destinés à être enduits et des imitations de matériaux est strictement interdit. Les différentes parties d'un bâtiment doivent être traitées de manière harmonieuse.
- Les enduits de façade doivent présenter une teinte neutre, le blanc est interdit.

11.1.2 Clôtures

- Les clôtures pleines en plaques de béton entre poteau sont interdites en bordure de la voie de desserte ; elles sont limitées à une plaque en soubassement pour les clôtures édifiées en limites séparatives.
- La hauteur des clôtures ne doit pas dépasser 2 mètres.

11.2 Pour les constructions à usage d'habitations

11.2.1 Toitures

- Les toitures à pentes ne devront comporter aucun débord.
- Les toitures seront composées d'un ou plusieurs éléments, à une ou deux pentes, comprises entre 40° et 45°. Elles peuvent contenir des petites parties de pente inférieure notamment pour l'aménagement ou la création de vérandas, jardins d'hiver, marquises...
- La couverture des constructions à pentes peut être réalisée :
 - soit en tuiles,
 - soit en ardoises,
 - soit de verrières (vérandas, jardins d'hiver, marquises...)

11.2.2 Ouvertures :

- Les fenêtres en façade ou en pignon sont de proportions verticales, avec une largeur n'excédant pas les 3/4 de la hauteur.

11.2.3 Annexes :

- Les constructions annexes doivent être traitées avec le même soin que les constructions principales et être en harmonie avec leur environnement.
- Les annexes non accolées en bois et les abris de jardin en bois sont autorisés à condition :
 - Que leur superficie soit inférieure à 20m² de surface hors œuvre brute.
 - Et qu'ils ne soient pas de couleur bois.

11.2.4 Antennes paraboliques :

- Les antennes paraboliques doivent être intégrées au site par tous moyens adaptés de manière à en réduire l'impact visuel depuis la voirie ouverte à la circulation publique.
- Les antennes paraboliques sont interdites en façade sur rue ou cour commune, sur les balcons et les embrassures des baies. En pignon, elles seront obligatoirement implantées à hauteur du faîtage.

11.3 Les dispositifs de production d'énergie solaire :

- Les éléments des dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux, tuiles, ...) sont autorisés en toiture.

11.4 Adaptations :

- Les règles ci-dessus concernant l'aspect extérieur peuvent ne pas être appliquées pour les constructions nouvelles, les extensions, la reconstruction d'une construction vétuste dont l'architecture contemporaine particulièrement étudiée s'intègre à l'environnement urbain et/ou naturel.

ARTICLE UB m12 – STATIONNEMENT DES VEHICULES**12.1 Dispositions générales :**

- Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques de circulation.
- Cette obligation n'est pas applicable aux aménagements et extensions mesurées dans la limite de 40m² de surface hors œuvre nette si la destination reste inchangée

Rappel :

"Pour les travaux ou constructions qui ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L. 421-1 du Code de l'Urbanisme, les dispositions du présent règlement relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent (article L. 421-3 al. 6 du Code de l'Urbanisme)."

- La dimension minimale des places est fixée à :
 - longueur : 5 mètres
 - largeur :
 - 2,50 mètres place couverte
 - 2,30 mètres place en plein air
- En outre pour les constructions autres que les constructions à usage d'habitation, les aires de stationnement doivent être suffisamment dimensionnées pour le stationnement et l'évolution des camions, des véhicules utilitaires et des véhicules de livraisons.

12.2 Stationnement des véhicules :

- En particulier, il est exigé au minimum pour les constructions à usage commercial :
 - 1 place de stationnement pour 100 m² de surface hors œuvre nette.
- Pour les autres constructions, il est exigé au minimum :
 - 1 place de stationnement pour 50 m² de plancher hors œuvre nette de construction
- Pour les constructions nécessaires au service public ou d'intérêt collectif, le nombre de places de stationnement est déterminé en fonction :
 - des besoins induits par les constructions,
 - et les possibilités de stationnement dans les quartiers avoisinants.

ARTICLE UBm 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS – ESPACES BOISES CLASSES**13.1 Espaces libres :**

- Les espaces restant libres, les délaissés des aires de stationnement et les espaces compris entre l'alignement (ou la limite qui s'y substitue) et les constructions implantées en retrait, doivent être plantés ou traités en espaces verts ou jardins.
- Les dépôts et aire de stockage doivent être dissimulés par des haies vives ou des arbres à croissances rapides.
- Les terrains repérés figurant au plan de zonage au titre de l'article L. 123-1 9° du Code l'Urbanisme doivent être paysagés.
- 10% de la surface de l'unité foncière doit être laissée libre de toute construction ou infrastructure. Cette surface doit être aménagée ou plantée et ne pas être imperméabilisée afin de ne pas entraver la pénétration gravitaire des eaux pluviales. Ne sont pas comptés dans ces espaces, les superficies de l'unité foncière affectées au stationnement.

13.2 En outre dans le cas d'opérations d'aménagement d'ensemble :

- Les surfaces libres de toute construction, à l'exception des accès, doivent faire l'objet d'un traitement paysager. Il est exigé au moins 1 arbre de haute tige pour 500 m² de superficie laissée libre de construction.
- Leur implantation doit être au minimum distante de 4 mètres des constructions à usage d'habitat.

SECTION III – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL**ARTICLE UBm 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL**

- Non réglementé.