

RAPPORT D'ANALYSE

Rapport d'analyse Page 1 / 4

Edité le : 12/09/2026

Duplicata

Rapport partiel

SOGEDO

POTTIER

69291 LYON cedex 02 Cedex 21119

Les résultats et les conclusions éventuelles ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse et tel qu'il a été prélevé. Le rapport comporte 4 pages.

La reproduction de ce rapport d'analyse n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Le COFRAC est signataire de l'accord multilatéral de EA (European cooperation for Accreditation), ILAC (International Laboratory Accreditation Forum) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'analyses.

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation, identifiés par le symbole #.

Identification dossier : SLA26-24285
Identification échantillon : **SLA2609-6580** **Analyse demandée par :** ARS Rhône Alpes - DT de l'Ain
Doc Adm Client (1) : ARS01
UGE (1) : 0038 - LEYMENT
Nom de l'exploitant (1) : SOGEDO LYON
Nom de l'installation (1) : LEYMENT **Type (1) :** UDI **Code (1) :** 000383
PSV (1) : 0000000401
Point de surveillance (1) : LEYMENT
Localisation exacte : Mairie robinet cuisine
Département / Commune (1) : 01 / LEYMENT
Coordonnées GPS du point (x,y) : X : 45,9232429000 Y : 5,2932055000
Nature (1) : Eau de distribution
Type d'eau (1) : S - EAU DISTRIBUEE SANS DESINFECTION
Motif du prélèvement : CS **Type de visite (1) :** BB **Type Analyse (1) :** ABRED
Réception : Réception au laboratoire le 10/09/2026 à 14h09
Prélèvement : Prélevé le 10/09/2026 à 12h21
 Prélevé et mesuré sur le terrain par / Savoie Analyses - BERGERON Julien
 Prélèvement accrédité Cofrac selon FDT 90-520
 Conditions de prélèvements : INF

Les données concernant la réception, la conservation, le traitement analytique de l'échantillon et les incertitudes de mesure sont consultables au laboratoire. Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification. Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. (incertitudes établies par le laboratoire et communiquées sur demande).

Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précédemment.

Le laboratoire n'est pas responsable de la validité des informations transmises par le client qui sont identifiées par le symbole (1).

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Mesures sur le terrain							
Bioxyde de chlore	N.M.	mg/l ClO2	Spectrophotométrie	Méthode interne PVT-MO-009			
Chlore libre (in situ)	<0.05	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2			#
Chlore total (in situ)	<0.05	mg/l Cl2	Spectrophotométrie	NF EN ISO 7393-2			#
pH (in situ)	7.60	Unité pH	Electrochimie	NF EN ISO 10523	6.5	9	#
Température de l'eau ou de mesure (in situ)	19.4	°C	Méthode à la sonde	Meth. Interne PVT-MO-015		25	#

.../...

Doc Adm Client (1) : ARS01

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Analyses microbiologiques							
Anaérobies sulfito-réducteurs (spores) (*)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN 26461-2			0
Bactéries coliformes (*)	6	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000			0
Entérocoques (Streptocoques fécaux) (*)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 7899-2	0		
Escherichia coli (*)	< 1	UFC/100 ml	Filtration	NF EN ISO 9308-1 - sept. 2000	0		
Microorganismes aérobies à 36°C (*)	4	UFC/ml	Incorporation	NF EN ISO 6222			
Caractéristiques organoleptiques							
Aspect de l'eau (*)	0	-	Analyse qualitative				
Couleur vraie (eau filtrée) (*)	< 5	mg/l Pt	Comparateurs	NF EN ISO 7887			15
Odeur (*)	0 Néant	-	Méthode qualitative				
Saveur (*)	0 Néant	-	Méthode qualitative				
Turbidité (*)	< 0.10	NFU	Néphélométrie	NF EN ISO 7027-1			2
Analyses physicochimiques							
Analyses physicochimiques de base							
Carbone organique total (COT) (*)	0.42	mg/l C	Oxydation par voie humide et IR	NF EN 1484			2
Conductivité électrique brute à 25°C (*)	503	µS/cm	Méthode à la sonde	NF EN 27888	200	1100	
TA (Titre alcalimétrique) (*)	0.00	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1			
TAC (Titre alcalimétrique complet) (*)	25.80	° f	Potentiométrie	NF EN ISO 9963-1			
Analyse des gaz							
Equilibre calcocarbonique							
Cations							
Ammonium (*)	< 0.01	mg/l NH4+	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1			0.10
Anions							
Chlorures (*)	5.20	mg/l Cl-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1			250
Nitrates (*)	26.00	mg/l NO3-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	50		
Nitrites (*)	< 0.01	mg/l NO2-	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1	0.50		
Somme NO3/50 + NO2/3 (*)	0.52	mg/l	Calcul		1		
Sulfates (*)	10.50	mg/l SO4--	Spectrophotométrie automatisée	NF EN ISO 15923-1			250
Métaux							
COV : composés organiques volatils							
BTEX							
Solvants organohalogénés							
HAP : Hydrocarbures aromatiques polycycliques							
HAP							

Doc Adm Client (1) : ARS01

Paramètres analytiques	Résultats	Unités	Méthodes	Normes	Limites de qualité	Références de qualité	COFRAC
Pesticides <i>Total pesticides</i> <i>Pesticides azotés</i> <i>Pesticides organochlorés</i> <i>Pesticides organophosphorés</i> <i>Carbamates</i> <i>Dithiocarbamates</i> <i>Néonicotinoides</i> <i>Amides et chloroacétamides</i> <i>Ammoniums quaternaires</i> <i>Anilines</i> <i>Azoles</i> <i>Benzonitriles</i> <i>Phénoxyacides</i> <i>Phénols</i> <i>Pyréthrinoïdes</i> <i>Strobilurines</i> <i>Pesticides divers</i> <i>Urées substituées</i> PFCA: acides perfluorocarboxyliques et dérivés Organométalliques <i>Organostanneux</i> Composés divers <i>Divers</i> Radioactivité : l'activité est comparée à la limite de détection							

Les paramètres sous-traités sont identifiés par (*).
(*bv) : paramètre réalisé sur le site de Bonneville : 58, rue Busard des Roseaux 74130 BONNEVILLE (portée n° 1-7502, portée disponible sur www.cofrac.fr)
Paramètre sans (*) ni (*bv) : paramètre réalisé sur le site du Bourget du Lac (portée n°1-0618, portée disponible sur www.cofrac.fr)

NO3 : Filtration réalisée au laboratoire
Pour les techniques d injection directe l analyse est réalisée sur la fraction dissoute
Les critères de spécifications (Limite et référence de qualité) sont définis suivant le jeu de spécification réglementaire.

SAVOIE ANALYSES

Rapport d'analyse Page 4 / 4

Edité le : 12/09/2026

Identification échantillon : SLA2609-6580

Destinataire : SOGEDO